TYPENREIHE **CM**

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids

MISCHBEHÄLTER

Herstellbehälter mit Magnetrührer

Werkstoff
1.4404 (316L)
Finishing
innen und außen elektropoliert
Volumina
0,1 bis 200 Liter
Dichtungen
EPDM, Silikon oder PTFE
Druck
-1/+5 bar
Sonstiges
GMP-gerechte Dokumentation

Ausrüstung
Zentraler Tri-Clamp Stutzen mit:

- OUT/MIX Tauchrohr mit PTFE-ummanteltem Doppel-Magnetrührer
- Tri-Clamp Anschluss
- GAS Rohrbogen mit Tri-Clamp Anschluss

Typ	Werkstoff	Finishing	Volumen [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Druck [bar]
JC 0.25 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	0,3	67	200	1	3	-1/+5
JC 0.5 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	0,6	89	230	1	3	-1/+5
JC 01 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	1,3	108	250	1	3,5	-1/+5
JC 02 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	3	140	325	1	4	-1/+5
JC 05 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	6	181	380	1	5	-1/+5
NC 10 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	12	229	430	1,5	6	-1/+5
NC 20 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	22	278	500	1,5	8	-1/+5
NC 30 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	33	324	620	1,5	13	-1/+5
NC 50 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	53	363	700	1,5	16	-1/+5
HC 100 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	110	450	900	2	32	-1/+4
MC 150 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	160	550	950	2,5	40	-1/+4
HC 200 M	1.4404 (316L)	Elektropoliert	220	600	1000	2	45	-1/+4

Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH
Breslauer Str. 14
64342 Seeheim-Jugenheim
Germany

+49 6257 50 69 0
+49 6257 50 69 50
info@schmidt-seeheim.de
www.schmidt-seeheim.com

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids