TYPENREIHE **ES**

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids

ENTNAHMEBEHÄLTER

Prozessbehälter mit Bodenauslauf

Werkstoff
1.4404 (316L)
Finishing
im Bad gebeizt oder innen und außen elektropoliert
Volumina
0,1 bis 1.000 Liter
Dichtungen
PTFE, gekammert
Druck
-1/+5 bar

Ausrüstung
Zentraler Flansch mit:

- **OUT** Tauchrohr mit Rohrverschraubung
- **GAS** Rohrverschraubung

Zentrisch im Unterboden:

- **DRAIN** Bodenauslauf im 90°-Bogen mit Rohrverschraubung

Typ	Werkstoff	Finishing	Volumen [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Druck [bar]
JES 0.25	1.4404 (316L)	Gebeizt	0,3	67	300	1	2	-1/+5
JES 0.5	1.4404 (316L)	Gebeizt	0,6	89	330	1	3	-1/+5
JES 01	1.4404 (316L)	Gebeizt	1,3	108	350	1	3	-1/+5
JES 02	1.4404 (316L)	Gebeizt	3	140	425	1	3	-1/+5
NES 05	1.4404 (316L)	Gebeizt	6	181	480	1,5	4	-1/+5
NES 10	1.4404 (316L)	Gebeizt	12	229	600	1,5	7	-1/+5
NES 20	1.4404 (316L)	Gebeizt	22	278	700	1,5	9	-1/+5
HES 30	1.4404 (316L)	Gebeizt	33	324	750	2	14	-1/+5
HES 50	1.4404 (316L)	Gebeizt	53	363	900	2	18	-1/+5
HES 100	1.4404 (316L)	Gebeizt	110	450	1050	2	35	-1/+4
MES 150	1.4404 (316L)	Gebeizt	160	550	1100	2,5	44	-1/+4
HES 200	1.4404 (316L)	Gebeizt	220	600	1200	2	50	-1/+4

Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH
Breslauer Str. 14
64342 Seeheim-Jugenheim
Germany

+49 6257 50 69 0
+49 6257 50 69 50
info@schmidt-seeheim.de
www.schmidt-seeheim.com

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids