TYPENREIHE **FE**

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids

REINSTBEHÄLTER & BUBBLER

Transportbehälter für hochreine Medien

Transportzulassung
UN 1A1/X2/900 (spezielle ADR/RID Verpackungsanweisungen möglich)
Werkstoff
1.4404 (316L)
Finishing
innen und außen elektropoliert
Volumina
1 bis 400 Liter
Dichtungen
PTFE, gekammert
Druck
-1 bis +5 bar

Ausrüstung
Zentraler Flansch mit:

- **OUT** Steigrohr mit Membranventil und Schnellkupplung oder Verschraubung
- **GAS** Membranventil mit Schnellkupplung oder Verschraubung
- **CROSS PURGE** Membranventil für Kreuzspülung

Typ	Werkstoff	Finishing	Volumen [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Druck [bar]
JFE 0.25	1.4404 (316L)	Elektropoliert	0,3	67	300	1	2	-1/+5
JFE 0.5	1.4404 (316L)	Elektropoliert	0,6	89	330	1	3	-1/+5
JFE 0.1	1.4404 (316L)	Elektropoliert	1,3	108	350	1	3	-1/+5
JFE 02	1.4404 (316L)	Elektropoliert	2,9	140	350	1	5	-1/+5
JFE 05	1.4404 (316L)	Elektropoliert	6	181	410	1	6	-1/+5
NFE 10	1.4404 (316L)	Elektropoliert	12	229	500	1,5	10	-1/+5
NFE 20	1.4404 (316L)	Elektropoliert	23	278	580	1,5	12	-1/+5
NFE 30	1.4404 (316L)	Elektropoliert	33	324	625	1,5	14	-1/+5
NFE 50	1.4404 (316L)	Elektropoliert	53	363	690	1,5	16	-1/+5
HFE 100	1.4404 (316L)	Elektropoliert	110	450	920	2	30	-1/+4
GFE 200	1.4404 (316L)	Elektropoliert	220	600	1100	3	80	-1/+4
GFE 400	1.4404 (316L)	Elektropoliert	430	800	1300	3	120	-1/+2,3

Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH
Breslauer Str. 14
64342 Seeheim-Jugenheim
Germany

+49 6257 50 69 0
+49 6257 50 69 50
info@schmidt-seeheim.de
www.schmidt-seeheim.com

WILHELM SCHMIDT
containers for critical fluids