TYPENREIHE **K**

WILHELM SCHMIDT
*containers for critical fluids*

# GEFAHRGUTBEHÄLTER

Edelstahlfass im geschlossenen System mit Steigrohr

**Transportzulassung**
UN 1A1/X2/900 (spezielle ADR/RID Verpackungsanweisungen möglich)
**Werkstoff**
1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
**Finishing**
im Bad gebeizt oder innen und außen elektropoliert
**Volumina**
10 bis 200 Liter
**Dichtungen**
PTFE oder Viton
**Druck**
-1 bis +5 bar

**Ausrüstung**
Oberboden mit:

- **FILL** Zentrische Öffnung 3/4" oder 2" mit TRI SURE Schraubdeckel
- **OUT** Steigrohr mit Kugelhahn und Verschraubung oder Schnellkupplung
- **GAS** Kugelhahn mit Verschraubung oder Schnellkupplung

| Typ | Werkstoff | Finishing | Volumen [l] | Ø Da [mm] | H [mm] | s [mm] | Masse [kg] | Druck [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPK 10 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 12 | 278 | 395 | 1,5 | 10 | -1/+5 |
| LPK 20 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 23 | 278 | 545 | 1,5 | 12 | -1/+5 |
| LPK 30 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 33 | 324 | 610 | 1,5 | 14 | -1/+5 |
| LK 50 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 53 | 363 | 690 | 1,5 | 16 | -1/+5 |
| LK 100 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 110 | 450 | 945 | 2 | 30 | -1/+4 |
| LK 200 | 1.4301 (304) | Gebeizt | 200 | 600 | 965 | 2 | 43 | -1/+4 |
| NPK 10 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 12 | 278 | 395 | 1,5 | 10 | -1/+5 |
| NPK 20 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 23 | 278 | 545 | 1,5 | 12 | -1/+5 |
| NPK 30 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 33 | 324 | 610 | 1,5 | 14 | -1/+5 |
| NK 50 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 53 | 363 | 690 | 1,5 | 16 | -1/+5 |
| HK 100 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 110 | 450 | 945 | 2 | 30 | -1/+4 |
| HK 200 | 1.4404 (316L) | Gebeizt | 200 | 600 | 965 | 2 | 43 | -1/+4 |

*Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt*

**Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH**
Breslauer Str. 14
64342 Seeheim-Jugenheim
Germany

+49 6257 50 69 0
+49 6257 50 69 50
info@schmidt-seeheim.de
www.schmidt-seeheim.com

WILHELM SCHMIDT
*containers for critical fluids*