

TANKCONTAINER

Tankcontainer L10 BH und T 19 ortsbeweglicher Tank

Transportzulassung

ADR/RID/IMDG T 19

Werkstoff

1.4404 (316L)

Finishing

gebeizt und passiviert oder innen
elektropoliert

Volumina

1.000 Liter

Dichtungen

PTFE, gekammert

Druck

-1/+6 bar

Ausrüstung

Zentraler Flansch mit:

- **OUT** Steigrohr mit Schnellkupplung SCHMIDT M male
- **GAS** Schnellkupplung SCHMIDT K male

Einfahrschienen für Gabelstapler und Hubwagen



Typ	Werkstoff	Finishing	Volumen [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Druck [bar]
QF 1000	1.4404 (316L)	Gebeizt	1100	1200	1600	4	255	4
RF 1000	1.4404 (316L)	Gebeizt	1100	1200	1600	6	370	6

Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt



Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH

Breslauer Str. 14

64342 Seeheim-Jugenheim

Germany

+49 6257 50 69 0

+49 6257 50 69 50

info@schmidt-seeheim.de

www.schmidt-seeheim.com