

RÉCIPIENT MÉLANGE

Réceptient de fabrication avec agitateur magnétique

Matériau

1.4404 (316L)

Finition

électropoli à l'intérieur et à l'extérieur

Volume

0,1 à 200 litres (voir aperçu des types)

Joints

EPDM, silicone ou PTFE

Pression

-1/ 5 bar

Divers

Documentation conforme aux BPF

Équipement

Manchon central Tri-Clamp avec :

- Tube plongeur OUT/MIX avec double agitateur magnétique revêtu de PTFE
- Connexion Tri-Clamp
- GAS Coude de tuyau avec raccord Tri-Clamp



Type	Matériau	Finition	Volume [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Pression [bar]
JC 0.25 M	1.4404 (316L)	électropoli	0,3	67	200	1	3	-1/+5
JC 0.5 M	1.4404 (316L)	électropoli	0,6	89	230	1	3	-1/+5
JC 01 M	1.4404 (316L)	électropoli	1,3	108	250	1	3,5	-1/+5
JC 02 M	1.4404 (316L)	électropoli	3	140	325	1	4	-1/+5
JC 05 M	1.4404 (316L)	électropoli	6	181	380	1	5	-1/+5
NC 10 M	1.4404 (316L)	électropoli	12	229	430	1,5	6	-1/+5
NC 20 M	1.4404 (316L)	électropoli	22	278	500	1,5	8	-1/+5
NC 30 M	1.4404 (316L)	électropoli	33	324	620	1,5	13	-1/+5
NC 50 M	1.4404 (316L)	électropoli	53	363	700	1,5	16	-1/+5
HC 100 M	1.4404 (316L)	électropoli	110	450	900	2	32	-1/+4
MC 150 M	1.4404 (316L)	électropoli	160	550	950	2,5	40	-1/+4
HC 200 M	1.4404 (316L)	électropoli	220	600	1000	2	45	-1/+4

Sécurité pour l'homme, le produit et l'environnement



Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH

Breslauer Str. 14

64342 Seeheim-Jugenheim

Germany

+49 6257 50 69 0

+49 6257 50 69 50

info@schmidt-seeheim.de

www.schmidt-seeheim.com